

K-YACHT TEKNO DESIGN				
	GEWICHT (KG)	K-YACHT 79 TEKNO DESIGN	K-YACHT 85 TEKNO DESIGN	K-YACHT 89 TEKNO DESIGN
<i>S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>				
Fahrgestell				
Motorisierung	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	3120 - 3150	3120 - 3160	3120 - 3150
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	350 - 380	340 - 380	350 - 380
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000	2000
Felgenreihe	-	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	-	S	S	S
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	S / - / S	S / - / S	S / - / S
Abmessungen und Plätze				
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7440/2350	7440/2350	7440/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	2890/2000	2890/2000	2890/2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	-	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	94	-	-	-
Heckbett (mm)	-	1400x1900	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900
Dinettebett (mm)	-	-	-	-
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-
Hubbett (mm)	-	1385x1930	1385x1930	1385x1930
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1150	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1050	1190	1050
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-/-	22-38/33/33	22-38/33/33	22-38/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelsturz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S
Einbauten				
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	-	20 (115) /115	20 (118) /110	20 (118) /110
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt und durchsichtiges Glas)	-	-	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	S / -	S / -	S / -
Dachluke				
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	400x400 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	O	O	O
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S
Ausstattungen				
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	S	-	S
Lattenrost	-	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	-	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	-	S	S	S

LÉGENDE:

S = SERIENMÄSSIG | O = OPTION | - = NICHT VERFÜGBAR | VTR = GLASFASER | DX = RECHTS | SX = LINKS

K-YACHT TEKNOLINE					
K-YACHT 79 TEKNOLINE	K-YACHT 80 TEKNOLINE	K-YACHT 85 TEKNOLINE	K-YACHT 86 TEKNOLINE	K-YACHT 89 TEKNOLINE	K-YACHT 90 TEKNOLINE
<i>S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>					
Fahrgestell					
Motorisierung	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	3125 - 3160	3095 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	340 - 375	335 - 405	340 - 385	340 - 385	340 - 385
Achsabstand (mm)	4035	3800	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreihe	16"	16"	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-	-
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	S	S	S	S	S
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	- / O / O	- / O / O	- / O / O	- / O / O	- / O / O
Abmessungen und Plätze					
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7430/2350	6990/2350	7380/2350	7430/2350	7540/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000
Zugelassene Sitzplätze	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	4	4	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	O	O	O	O	-
Heckbett (mm)	1400x1900	1450x1960	dx 820x2040 sx 820x1910	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900
Dinettebett (mm)	1150x2100	1050x2100	1150x2100	-	1100x2100
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	S	S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	910x1150	dx 710x790 sx 710x600	910x1150	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	1200	640	1220	1220	1150
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelsturz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S
Einbauten					
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (88) /100	20 (88) /100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt und durchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
Dachluke					
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	900x600	700x500	900x600	900x600	900x600
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	-	O	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	S	S	S	S	S
Ausstattungen					
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	S	S	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	S	-	-	S	S
Lattenrost	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	S	S	S	S	S

* Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehöerteilen dar.

** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.

	GEWICHT (KG)	K-SILVER I			KEA M		
		K-SILVER I 56	K-SILVER I 58	K-SILVER I 59	Kea M74	Kea M76	Kea M79
<i>S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>							
Fahrgestell							
Motorisierung	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2.3 MJ - 140 PS	2.3 MJ - 140 PS	2.3 MJ - 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	Min. 3063 - Max. 3158	Min. 3083 - Max. 3158	Min. 3063 - Max. 3158	3125 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	Min. 437 - Max. 342	Min. 417 - Max. 342	Min. 437 - Max. 342	335 - 375	340 - 385	340 - 385
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreihe	-	16"	16"	16"	15"	15"	15"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-	S	S	S
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	-	S	S	S	O	O	O
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	-/O/O	-/O/O	-/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O
Abmessungen und Plätze							
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7400 / 2350	7400 / 2350	7400 / 2350	7260/2350	7320/2350	7380/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	2890 / 2000	2890 / 2000	2890 / 2000	3080/2000	3080/2000	3080/2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	-	4	4	4	4	4	4
S. Schlafplatz in Dinette	94	O	O	O	O	O	O
Heckbett (mm)	-	dx 820x1970 sx 820x1880	1400x1900	1600x1900	1400x2200	dx 820x2040 sx 820x1910	1400x1930
Dinettebett (mm)	-	1200x2100	1200x2100	1200x2100	1250x2100	1100x2100	1100x2100
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	1400x1900	1400x1900	1400x1900
Hubbett (mm)	-	1385x1900	1385x1900	1385x1900	-	-	-
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	S	-	-	-	-	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1150	910x1150	910x1150	910x1250	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1240	1190	1190	1300	1220	1150
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S
Einbauten							
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	-	20 (120) / 110	20 (120) / 110	20 (120) / 110	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 4000 W	Kombi 4000 W	Kombi 4000 W	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	-	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dachluke							
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	-	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400	400x400	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	-	700x500	700x500	700x500	900x600	900x600	900x600
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	O	O	O	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S	S	S	S
Ausstattungen							
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	S	S	S	O	O	O
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	-	S	S	-	-	S
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbau	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellbereich / Durchgehender Stauraum	-	-	-	-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	-	S	S	S	S	S	S

	KEA P			KROSSER		
	Kea P65	Kea P67	Kea P68	KROSSER P70	KROSSER P86	KROSSER P90
Fahrgestell						
Motorisierung	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	3115 - 3160	3005 - 3160	3115 - 3160	3103 - 3157	3103 - 3157	3103 - 3157
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	340 - 385	340 - 495	340 - 385	397 - 343	397 - 343	397 - 343
Achsabstand (mm)	4035	3800	4035	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreihe	15"	15"	15"	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S
Lackierte Stoßstange	S	S	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	O	O	O	O	O	O
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	O/O/O	O/O/O	O/O/O	-/O/S	-/O/S	-/O/S
Abmessungen und Plätze						
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7380/2350	6990/2350	7380/2350	7470/2350	7470/2350	7470/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	3050/2080	3050/2080	3050/2080
Zugelassene Sitzplätze	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	4	4	4	4	4	4
S. Schlafplatz in Dinette	O	O	O	-	-	-
Heckbett (mm)	dx 820x1990 sx 820x1910	1400/1280x2200	1400x1900	2150x1350	dx 2000x800 sx 1950x800	1900x1500
Dinettebett (mm)	1150x2100	1150x2100	1100x2100	-	-	-
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	1140/1310/110x1910	1140/1310/110x1910	1060/1255/1005x1910	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	S	-	-	-	S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	910x1150	dx 910x1150 sx 670x890	910x1150	1350	1190	1190
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	1220	1260	1200	1350	1190	1190
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	38-22/31/31	38-22/31/31	38-22/31/31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S
Einbauten						
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (80) /80	20 (80) /80	20 (80) /80
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	150	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	S	S	S	-	-	-
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	S/O	S/O	S/O	-	-	-
Beheizter Garagenstauraum	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	S/-	S/-	S/-	-/S	-/S	-/S
Dachluke						
Panoramadach OPEN SKY (mm)	S	S	S	S	S	S
Hintere Dachluke (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	400x400	400x400	400x400	-	-	-
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	400x400 / -	400x400 / -	400x400 / -
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	O	O	O	S	S	S
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	S	S	S	S	S	S
Ausstattungen						
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	O	O	O	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	-	S	-	-	-
Lattenrost	S	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbau	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellbereich / Durchgehender Stauraum	S/-	S/-	S/-	-/S	-/S	-/S
Aussenleucht LED	S	S	S	S	S	S

LÉGENDE:

S = SERIENMÄSSIG | O = OPTION | - = NICHT VERFÜGBAR | VTR = GLASFASER | DX = RECHTS | SX = LINKS

* Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehöerteilen dar.

** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.